



Manual de configuração módulo relê 12 canais RF 433Mhz 12V



ÍNDICE

Introdução	1
Características	1
Aplicações	1
Função dos bornes	1
Gravando um novo controle	1
Apagando os controles remoto	2
Mudando o modo de funcionamento	2
Modo 1 - Todos os relês no modo pulso	2
Modo 2 - Todos os relês no modo retenção – Apenas um por vez	2
Modo 3 - Todos os relês no modo retenção.....	2
Modo 4 - Relês de 1 à 6 pulso; 7 à 14 retenção	2
Modo 5 - Relês de 1 à 6 pulso; Relês 7 à 14 retenção apenas um por vez.....	2



Introdução

Objetivos: Explicar como configurar os modos de funcionamento, cadastrar e apagar os controles remotos do **Módulo relê 12 canais RF 433Mhz 12V**.

O produto possui 5 modos de funcionamento, compreendendo modos pulso e modos retenção.

Características

- Tensão de alimentação do receptor: 12Vdc (Tensão contínua). Usar fonte de alimentação com no mínimo 1A.
- Alimentação do controle: 12Vdc, bateria A23;
- Tipo de chaveamento: Relês;
- Corrente dos contatos: Recomendado ligar no máximo 3A;
- Número de canais: 12;
- Frequência: 433.92Mhz;
- Protocolo: PT2264.
- Alcance: 100m em área aberta livre de interferências e barreiras;
- Dimensões: 40x90x145mm;

Aplicações

- Controle remoto de lâmpadas, contadores, válvulas solenoide e etc;

Função dos bornes

- +: Alimentação positiva da fonte 12V;
- -: Negativo/GND da fonte de alimentação 12V;
- NO: Contato Normal aberto do relê;
- COM: Contato do relê comum ao normal aberto e ao normal fechado;
- NC: Contato Normal fechado do relê;

Gravando um novo controle

Pressione o botão presente no receptor até que o buzzer comece a apitar. Solde o botão. Acione um botão do controle remoto de acordo com o modo de funcionamento desejado, o buzzer irá parar de apitar indicando que memorizou o controle remoto. Poderá cadastrar controles remotos para funcionarem em modos de funcionamento diferentes. Ou seja, poderá ter um controle com todos os botões no modo pulso e outro controle com todos os botões no modo retenção e assim por diante.

Só funciona com controles remotos do mesmo tipo que acompanha o produto.

Apagando os controles remoto

Pressione o botão presente no receptor até que o buzzer comece a apitar. Mantenha o botão pressionado até o buzzer parar de apitar (Demora cerca de 10 segundos). Após esse processo todos os controles remotos foram apagados.

Mudando o modo de funcionamento

Para mudar o modo de funcionamento, primeiro apague os controles remotos.

Modo 1 - Todos os relês no modo pulso

Pressione o botão 01 do controle remoto.

Cada relê é controlado individualmente pelo botão correspondente no controle remoto, sendo que o relê aciona quando o botão é pressionado, mas só continua acionado DURANTE o tempo em que o botão continuar pressionado. Quando soltar o botão, o relê desliga. Neste modo só funciona 1 relê por vez.

Modo 2 - Todos os relês no modo retenção – Apenas um por vez

Pressione o botão 02 do controle remoto.

Funciona apenas 1 relê por vez no modo retenção, sendo que o botão que for pressionado aciona o relê correspondente, desligado o relê que anteriormente foi acionado. Ao pressionar outro botão, outro relê aciona, desligando o anteriormente acionado e assim por diante.

Modo 3 - Todos os relês no modo retenção

Pressione o botão 03 do controle remoto.

Cada relê é controlado individualmente pelo botão correspondente no controle remoto, sendo que quando o botão do controle remoto é pressionado o relê aciona e continua acionado. Ao pressionar o mesmo botão no controle, o relê desliga. Cada botão controle individualmente um relê e todos podem permanecer ligados e serem desligados a qualquer momento de forma que um não interfere no outro.

Modo 4 - Relês de 1 à 6 pulso; 7 à 14 retenção

Pressione o botão 04 do controle remoto.

Os relês de 1 à 6 funcionam como no modo 1 e os relês de 7 à 14 funcionam como no modo 3.

Modo 5 - Relês de 1 à 6 pulso; Relês 7 à 14 retenção apenas um por vez

Pressione o botão 05 do controle remoto.

Os relês de 1 à 6 funcionam como no modo 1 e os relês de 7 à 14 funcionam como no modo 2.